

ADDEX-DF 2211

افزودنی ضد کف و آزاد کننده هوا (پایه روغن)

ضدکف و آزاد کننده حباب غیر سیلیکونی برای پوشش های آستر و رویه خودرویی پایه آب بر پایه رزین های پلی استر اشباع توصیه می شود. این افزودنی باعث ایجاد ایراداتی مانند نوک سوزنی، حفره و چشم ماهی در فیلم پوشش نهایی نشده و چسبندگی بین لایه های پوشش را کاهش نمی دهد.

اطلاعات محصول

ماهیت شیمیایی:

بر پایه روغن، فاقد سیلیکون

خواص عمومی:

نکته: اطلاعات ارائه شده در این سند صرفاً جهت راهنمایی بوده و نباید مبنایی برای صدور مشخصات دقیق در برگه آنالیز قرار گیرد. انحرافات جزئی تأثیری بر کاربرد و عملکرد محصول ندارد.

شکل فیزیکی:	مایع مات
رنگ:	سفید مات
درصد فعال:	۱۰۰ %
دانسیته (۲۰ درجه سانتیگراد):	۰,۸۵-۰,۹۵ g/mL

کاربری:

کاربردها > توصیه شده > کاربری تخصصی:

صنایع پوشش > سیستم های پایه آب > پوشش های پایه آب OEM خودرویی پایه آب، پلیمریزاسیون امولسیون و سیستم های چسب

دوز مصرف پیشنهادی:

نکته: خواص و نحوه عملکرد این افزودنی به فرمولاسیون ترکیب و شیوه مصرف آن بستگی دارد و میزان مصرف پیشنهادی صرفاً جنبه عمومی دارد. بنابراین، مناسب ترین دوز مصرف باید از طریق انجام آزمایش های تخصصی بر روی محصول، در شرایط مختلف دمایی، زمانی و فرآیندی، به منظور دستیابی به بهترین عملکرد تعیین گردد.

بر پایه وزن کل فرمول:	۰/۳-۰/۷ %
-----------------------	-----------

ویژگی خاص:

عدم ایجاد ایراداتی مانند حفره و چشم ماهی و عدم اختلال در چسبندگی بین لایه ای.

دستورالعمل استفاده:

ضد کف به راحتی در سیستم قابل امتزاج بوده و همچنین می توان آن را در مرحله آسیاب و یا در انتها ی کار به محصول اضافه نمود.

ذخیره سازی و حمل و نقل:

در دمای پایین ممکن است پدیده دوفاز شدن یا کدورت رخ دهد؛ در صورت مشاهده این موارد، محصول را تا دمای ۳۰ الی ۴۰ درجه سانتیگراد گرم کرده و هم بزنید. حداقل زمان ماندگاری در ظرف دربسته، ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید است.