

ADDEX-DF 2211

افزودنی ضد کف و آزاد کننده هوا (بر پایه روغن)

افزودنی ضد کف و آزاد کننده حباب غیر سیلیکونی برای پوشش های آستر و رویه خودروبی پایه آب بر پایه رزین های پلی استر اشباع توصیه می شود. این افزودنی باعث ایجاد ایراداتی مانند نوک سوزنی، حفره و چشم ماهی در فیلم پوشش نهایی نشده و چسبندگی بین لایه های پوشش را کاهش نمی دهد.

اطلاعات محصول

ماهیت شیمیایی:

ضد کف بر پایه روغن > غیرسیلیکونی

خواص عمومی:

نکته: مقادیر ذکر شده در این دیتا شیت می بایست تنها به عنوان یک راهنمای کلی در نظر گرفته شود و نباید از این اطلاعات برای صدور مشخصات دقیق برگه آنالیز استفاده شود. انحرافات جزئی تاثیری بر کاربرد و قابلیت محصول ندارد.

مایع مات

شکل فیزیکی:

۱۰۰%

درصد فعال:

۰/۹ g/ml

دانسیته (۲۰ درجه سانتیگراد):

۱۰۰%

درصد جامد (۱۰ دقیقه، ۱۵۰ درجه سانتیگراد):

کاربری:

صنایع پوشش > پلیمریزاسیون امولسیون، چسب ها، پوشش های پایه آب > پوشش های خودروبی پایه آب

کاربردها > توصیه شده > کاربری تخصصی:

دوز مصرف پیشنهادی:

۰/۳-۰/۷%

بر پایه وزن کل فرمول:

نکته: خواص و چگونگی عملکرد این افزودنی، به فرمول ماده ترکیبی با آن و نحوه استفاده از آن بستگی دارد و دوز مصرف پیشنهادی، کاملاً عمومی می باشد. لذا می بایست مناسب ترین دوز مصرف از طریق آزمایشات تخصصی بر روی محصول (در شرایط مختلف دمایی و زمانی و ساخت) جهت تعیین بهترین عملکرد مشخص گردد.

عدم ایجاد ایراداتی مانند حفره و چشم ماهی و عدم اختلال در چسبندگی بین لایه ای

ویژگی خاص:

ضد کف به راحتی در سیستم قابل امتزاج بوده و همچنین می توان آن را در مرحله آسیاب و یا در انتها ی کار به محصول اضافه نمود.

دستورالعمل استفاده:

قبل از مصرف خوب مخلوط کنید. در دمای پایین ممکن است تفکیک ترکیب یا کدورت رنگ رخ دهد، در صورت مشاهده موارد فوق تا دمای ۴۰- ۳۰ درجه سانتیگراد گرم نموده و هم بزنید. حداقل زمان ماندگاری در ظروف در بسته ۱۲ ماه از تاریخ تولید می باشد.

ذخیره سازی و حمل و نقل: