

ADDEX-L 3077

افزودنی لولینگ و همتراز کننده (پایه حلال)

افزودنی لولینگ و همتراز کننده بدون سیلیکون، برای سیستم‌های پوشش پایه حلال جهت بهبود لولینگ توصیه شده و از ایجاد حفره جلوگیری نموده، دارای خاصیت ترکندگی سطح، کمک به کف بری و هوازدایی و عدم ایجاد ایراد در چسبندگی بین لایه‌ای می‌باشد. علاوه بر این، از فلوتینگ / فلودینگ (رو افتادگی) رنگدانه‌های آلی در ترکیب با دی اکسید تیتانیم جلوگیری می‌کند.

اطلاعات محصول

ماهیت شیمیایی:

کوپلیمر آکریلیک اصلاح شده

خواص عمومی:

نکته: مقادیر ذکر شده در این دیتا شیت می‌بایست تنها به عنوان یک راهنمای کلی در نظر گرفته شود و نباید از این اطلاعات برای صدور مشخصات دقیق برگه آنالیز استفاده شود. انحرافات جزئی تاثیری بر کاربرد و قابلیت محصول ندارد.

مایع شفاف مایل به زرد روشن

شکل فیزیکی:

۳۰%

درصد فعال:

کاربری:

کاربردها > توصیه شده > کاربری تخصصی:

صنایع پوشش > پوشش‌های پایه حلال > انواع رزین‌های پایه حلال

دوز مصرف پیشنهادی:

نکته: خواص و چگونگی عملکرد این افزودنی، به فرمول ماده ترکیبی با آن و نحوه استفاده از آن بستگی دارد و دوز مصرف پیشنهادی، کاملاً عمومی می‌باشد. لذا می‌بایست مناسب‌ترین دوز مصرف از طریق آزمایشات تخصصی بر روی محصول (در شرایط مختلف دمایی و زمانی و ساخت) جهت تعیین بهترین عملکرد مشخص گردد.

۰/۵%

بر پایه وزن کل فرمول:

ویژگی خاص:

سازگار با انواع رزین‌ها

دستورالعمل استفاده:

در جای خشک و خنک نگه داری شود.

ذخیره‌سازی و حمل و نقل:

قبل از مصرف خوب مخلوط کنید. در دمای پایین ممکن است تفکیک ترکیب یا کدورت رنگ رخ دهد، در صورت مشاهده موارد فوق تا دمای ۴۰- درجه سانتی‌گراد گرم نموده و هم بزنید. حداقل زمان ماندگاری در ظروف در بسته ۱۲ ماه از تاریخ تولید می‌باشد.