

ADDEX-AS 4600

افزودنی ضد رسوب و دیسپرس کننده (پایه حلال)

افزودنی ضد رسوب و دیسپرس کننده برای سیستم‌های پایه حلال و بدون حلال برای جلوگیری از رسوب و لخته شدن رنگدانه‌های معمول و حتی رنگدانه‌های سنگین.

اطلاعات محصول

ماهیت شیمیایی:

مخلوط مواد فعال سطحی آنیونی

خواص عمومی:

نکته: اطلاعات ارائه شده در این سند صرفاً جهت راهنمایی بوده و نباید مبنایی برای صدور مشخصات دقیق در برگه آنالیز قرار گیرد. انحرافات جزئی تأثیری بر کاربرد و عملکرد محصول ندارد.

مایع شفاف

شکل فیزیکی:

زرد

رنگ:

۲۰-۲۵ %

درصد فعال:

کاربری:

کاربردها > توصیه شده > کاربری تخصصی:

صنایع پوشش > پوشش‌های پایه حلال > سازگار با طیف گسترده‌ای از سیستم‌های رزینی (آلکید، اکریلیک، پلی‌یورتان، اپوکسی، پلی‌استر، نیتروسولوز)

دوز مصرف پیشنهادی:

۰/۵-۱/۰ %

بر پایه وزن کل فرمول:

نکته: خواص و نحوه عملکرد این افزودنی به فرمولاسیون ترکیب و شیوه مصرف آن بستگی دارد و میزان مصرف پیشنهادی صرفاً جنبه عمومی دارد. بنابراین، مناسب‌ترین دوز مصرف باید از طریق انجام آزمایش‌های تخصصی بر روی محصول، در شرایط مختلف دمایی، زمانی و فرآیندی، به منظور دستیابی به بهترین عملکرد تعیین گردد.

ویژگی خاص:

این افزودنی موجب کاهش براقیت، افت جریان پذیری و خواص خشک شدن یا چسبندگی نمی‌شود و همچنین بر مقاومت آبی پوشش نهایی تأثیری ندارد؛ افزون بر این، با طیف گسترده‌ای از سیستم‌های رزینی سازگار است.

دستورالعمل استفاده:

این افزودنی را می‌توان در هر مرحله از تولید رنگ، از جمله قبل یا بعد از فرآیند آسیاب، به فرمولاسیون اضافه کرد.

ذخیره سازی و حمل و نقل:

در دمای پایین ممکن است پدیده دوفاز شدن یا کدورت رخ دهد؛ در صورت مشاهده این موارد، محصول را تا دمای ۳۰ الی ۴۰ درجه سانتی‌گراد گرم کرده و هم بزنید. حداقل زمان ماندگاری در ظرف دربسته، ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید است.