

ADDEX-L 3031

افزودنی لولینگ و همتراز کننده (پایه حلال)

لولینگ و همتراز کننده سیلیکونی بسیار موثر برای سیستم‌های پوشش پایه حلال، سازگار با تمام انواع رزین‌ها بوده و همچنین برای استفاده در پوشش‌های کلیکوت مناسب می‌باشد. این ادتیو علاوه بر بهبود همترازی باعث بهبود مقاومت به خراش و همچنین جلوگیری از ایجاد حفره می‌شود.

اطلاعات محصول

ماهیت شیمیایی:

پلی سیلوکسان اصلاح شده

خواص عمومی:

نکته: اطلاعات ارائه شده در این سند صرفاً جهت راهنمایی بوده و نباید مبنایی برای صدور مشخصات دقیق در برگه آنالیز قرار گیرد. انحرافات جزئی تأثیری بر کاربرد و عملکرد محصول ندارد.

شکل فیزیکی:	مایع شفاف
رنگ:	بیرنگ
درصد فعال:	۱۰۰ %

کاربری:

کاربردها > توصیه شده > کاربری تخصصی:

صنایع پوشش > سیستم‌های پایه حلال > سازگار با طیف گسترده‌ای از سیستم‌های رزینی (آلکید، اکریلیک، پلی‌یورتان، اپوکسی، پلی‌استر، نیتروسولوز)

دوز مصرف پیشنهادی:

بر پایه وزن کل فرمول:	۰/۳-۱/۰ %
-----------------------	-----------

نکته: خواص و نحوه عملکرد این افزودنی به فرمولاسیون ترکیب و شیوه مصرف آن بستگی دارد و میزان مصرف پیشنهادی صرفاً جنبه عمومی دارد. بنابراین، مناسب‌ترین دوز مصرف باید از طریق انجام آزمایش‌های تخصصی بر روی محصول، در شرایط مختلف دمایی، زمانی و فرآیندی، به منظور دستیابی به بهترین عملکرد تعیین گردد.

ویژگی خاص:

افزودنی دارای سازگاری گسترده با انواع سیستم‌های پوشش پایه حلال می‌باشد و به طور ویژه برای سیستم‌های کلیکوت توصیه می‌شود.

دستورالعمل استفاده:

افزودنی به راحتی در سیستم قابل امتزاج بوده و همچنین می‌توان آن را در مرحله آسیاب و یا در انتها ی کار به محصول اضافه نمود.

ذخیره سازی و حمل و نقل:

در دمای پایین ممکن است پدیده دوفاز شدن یا کدورت رخ دهد؛ در صورت مشاهده این موارد، محصول را تا دمای ۳۰ الی ۴۰ درجه سانتی‌گراد گرم کرده و هم بزنید. حداقل زمان ماندگاری در ظرف دربسته، ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید است.